

Error code และวิธีการแก้ไขปัญหาของโมเด็มแบบ Dial-up และ Error Message ต่างๆขณะเข้าเว็บไซต์ **Error code และวิธีการแก้ไขปัญหา ต่างๆของ โมเด็มแบบ Dial-up**

มีดังนี้ครับ

Error 602 : The modem is being used by another Dial-Up Networking connection or another program.

สาเหตุ : โมเด็มกำลังถูกใช้งานจากโปรแกรมอื่นอยู่ เช่น โปรแกรมรับ - ส่งโทรสาร หรืออื่นๆ

วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการยกเลิกการใช้โปรแกรมอื่นที่กำลังใช้งานโมเด็ม

สาเหตุ : สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณ โมเด็มค้าง

วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์

Error 629 : You have been disconnected from the computer you dialed.

สาเหตุ : พิมพ์รหัสใช้งานผิด หรือจำนวนชั่วโมงการใช้งานโมเด็มหมด

วิธีการแก้ไข : ลองพิมพ์รหัสใช้งานดูอีกที หรือตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ต

สาเหตุ : สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณ โมเด็มค้าง

วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่

สาเหตุ : ตั้งค่าความเร็วสูงสุด (Maximum speed) สูงเกินไป

วิธีการแก้ไข : ทำการตั้งค่า Maximum speed ของโมเด็มให้เหมาะสม เช่น ความเร็วของโมเด็ม 56 K ควรตั้งค่าไว้ไม่เกิน 115200 โดยกำหนดได้ที่ Modem Configuration

สาเหตุ : ตั้งความเร็วของโมเด็มช้าเกินไป

วิธีการแก้ไข : ทำการตั้งค่า Maximum speed ให้เร็วขึ้น

Error 630 : The computer is not receiving a response from the modem.

สาเหตุ : โมเด็มกำลังถูกใช้งานจากโปรแกรมอื่นอยู่

วิธีการแก้ไข : ให้คุณยกเลิกการใช้โปรแกรมอื่นที่กำลังใช้งานโมเด็ม

สาเหตุ : สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณ โมเด็มค้าง

วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุ : ถ้าใช้โมเด็มแบบภายนอกอาจจะเกิดจากไม่ได้เปิดโมเด็ม หรือต่อสายไม่ครบ

วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการตรวจสอบดูว่าได้เปิดโมเด็มหรือยัง รวมทั้งตรวจสอบปลั๊กและสายต่างๆ ว่าต่อเรียบร้อยดีหรือไม่

สาเหตุ : โมเด็มเสีย

วิธีการแก้ไข : นำไปให้ช่างตรวจดู

สาเหตุ : เกิดจากโมเด็มไม่ทำงาน หรือไม่ตอบสนอง

วิธีการแก้ไข : ให้คุณทำการรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุ : เกิดจากตั้งค่าพอร์ตของโมเด็มไม่ถูกต้อง

วิธีการแก้ไข : ตรวจสอบพอร์ตของโมเด็มดูว่าถูกต้องหรือไม่ โดยทั่วไปโมเด็มแบบติดตั้งภายในจะใช้พอร์ต COM3 หรือ COM4 ซึ่งเป็นพอร์ต COM เสมือน (Virtual COM Port)

Error 635 : Cannot establish the Dial-Up Networking session.

สาเหตุ : พิมพ์รหัสใช้งานผิด หรือจำนวนชั่วโมงการใช้งานโมเด็มหมด

วิธีการแก้ไข : ลองพิมพ์รหัสใช้งานดูอีกที หรือตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ต